RS 10-70 E startset

Machine voor buisbewerking

Handzame, compacte machine voor buisbewerking, rvs-buizen tot Ø 45 mm.

1.157,00 € excl. BTW

Productnummer: 7 221 66 60 00 0

Details

- FEIN motor met hoog vermogen voor constant toerental, ook bij belasting.
- Optimale bandsnelheden voor effectief gebruik van verschillende slijp-, vlies- en polijstbanden.
- Uiterst eenvoudige hantering - zwenkbare slijparm, bandmontage en -afstelling zonder gereedschap.
- Automatische bandafstelling.

  Perfecte bandgeleiding.
- Omspanningsboog tot 180°.
- Traploos regelbaar toerental, optimaal voor bescherming van gevoelige oppervlakken.
- Geleidelijke start.
- Herstartblokkering.
- H 07 industriekabel.
- Omvangrijk accessoires-programma leverbaar.

Bezorging

- telkens 10 slijpbanden (K 120, 180)
- 5 vliesbanden (fijn)
- 1 kunststof gereedschapskoffer

Uitrusting

- Geleidelijke start
- Herstartblokkering
- FEIN motor met hoog vermogen

Toepassingen

Polijsten	★★
Grof schuren	★★
Fijn schuren	★★
Droog schuren	★★
Microschuren	★★

★ geschikt
★★ zeer geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen	800 W
Afgeg. vermogen	550 W
Toerental onbelast	2 500 - 7 000 1/min
Minimumafstand tot de muur	50 mm
Bandsnelheid	3,5 - 11 m/sec
Buis tot Ø	8 - 45 mm
Bandafmeting	30 x 533 mm
Kabel met stekker	4 m
Gewicht volgens EPTA	2,90 kg

TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	84 dB 3 dB
Geluidsvermogensniveau LWA Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	95 dB 3 dB
Geluidspiekwaarde LpCpeak Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	98 dB 3 dB
Trillingswaarde 1 αhv 3-weg Meetonzekerheid van de meetwaarde Kα	4,5 m/s² 1,5 m/s²

Toepassingsvoorbeelden