


Productgegevens

MaxiChem® 56-635

Kleur van de coating	Groen/Zwart
Kleur van de voering	Neutraal
Ontwerp	Kap - 35 cm
Coating	NBR (Nitrilbutadiëenrubber)
Structuur coating	Microschuim met Antislip Grip
Voering	Stretch-nylon
Patentnummer	EP 1 608 808
Thickness	1.30 mm



Afmetingen

Aanbod van formaten	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)
Totale handschoenlengte (+/- 10 mm)	350	350	350	350	350
Polslengte (mm)					
Polsbreedte (mm)					
Handpalm breedte (+/-3 mm)	104	109	111	116	120
Kleur van de overlock	Rood	Oranje	Wit	Geel	Zwart

EN-testresultaten

Test	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN ISO 374-1: 2016/Type A	TÜV Rheinland	JKLMNO
EN ISO 374-5: 2016	TÜV Rheinland	Ja
EN 420: 2003 + A1: 2009	TÜV Rheinland	Ja
EN 388: 2016 + A1: 2018	TÜV Rheinland	4121A

Als een handschoen als gevolg van zijn ontwerp en vervaardiging buiten het toepassingsgebied van EN 420 valt op het gebied van afmetingen van de hand, dan wordt deze handschoen geclassificeerd als "geschikt voor speciale doeleinden".



Productgegevens

MaxiChem® 56-635

Typische prestatiewaarden

EN ISO 374-1:2016 J - n-Heptaan	6 (>480 min.)
EN ISO 374-1:2016 K - Natriumhydroxide 40%	6 (>480 min.)
EN ISO 374-1:2016 L - Zwavelzuur 96%	4 (>120 min.)
EN ISO 374-1:2016 M - Salpeterzuur 65%	4 (>120 min.)
EN ISO 374-1:2016 N - Azijnzuur 99%	3 (>60 min.)
EN ISO 374-1:2016 O - Ammoniak 25%	6 (>480 min.)
EN ISO 374-1:2016 Beschermende handschoenen tegen de risico's van gevaarlijke chemicaliën	De bescherming tegen permeatie is minstens niveau 2 bij minstens zes geteste chemicaliën
EN ISO 374-5:2016 Beschermende handschoenen tegen micro-organismen	Ja
EN 420 Vaardigheid	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Slijtvastheid	> 8000 Cycli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Snijkracht	> 1.2 index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Doorscheurweerstand	> 25 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Doorboringsweerstand	> 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Snijweerstand ISO	≥ 2 Newtons

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
Oeko-Tex® 100	Gecertificeerd
Ontsmet	Ja



Productgegevens

MaxiChem® 56-635

Bijzondere eigenschappen

Vrij van siliconen	Ja
--------------------	----

Verpakking

Paar per tasje	12
Aantal kartons	72
Grootte van karton (mm)	500 x 295 x 350

Gewicht

Aanbod van formaten	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)
Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram)	116	126	132	136	144
Brutogewicht (Kg)	9.5	10.2	10.7	11	11.5
Gewicht van karton (Kg)	1	1	1	1	1
Nettogewicht (Kg)	8.5	9.2	9.7	10	10.5

Datum van de druk: 30.01.2019

